上海裕竹实业油墨助剂产品目录

牌号	生产商	典型数据	溶剂	不含APE0	不添加甲醛	主要性能描述	包装
分散剂、DL5000	上海裕竹	80%,琥珀色	水	Y	Y	高分子型分散剂,分散炭黑和有机颜料有特效,可提高色浓度	25/200
润湿剂、104E	上海裕竹	淡黄色,100%	水	Y	Y	环氧乙烷与甲基炔醇加成物,HLB值8,高效润湿,低泡	25/200
润湿剂、OT-75	上海裕竹	无色,75%	水	Y	Y	二辛基琥珀磺酸钠,通用的水性涂料和油墨的润湿与流平剂	25/200
丙烯酸增稠剂、DL-6660	上海裕竹	28%, 乳白色	水	Y	Y	低剪切,高增稠倍率,高触变,改善飞溅和流挂	25/200
丙烯酸增稠剂、DL9935	上海裕竹	30%, 乳白色	水	Y	Y	中剪切,强缔合,增稠流平更佳,通用性强	25/200
聚氨酯增稠剂、DL6612	上海裕竹	40%, 透明液体	水/BCS	Y	Y	低剪切,高增稠倍率,高触变,适用于水性涂料,油墨的增稠	35/200
聚氨酯增稠剂、DL6636	上海裕竹	45%, 透明液体	水/EB	Y	Y	低、中剪切,高效增稠流平,适用于水性胶黏剂和蜡乳液的增稠	35/200
聚氨酯增稠剂、DL8W	上海裕竹	20%, 透明液体	水/EB	Y	Y	中剪切,增稠流平优良,通用性强,适用于涂料,油墨增稠	35/200
聚氨酯流平剂、DL2020	上海裕竹	20%, 白色浊液	水	Y	Y	中、高剪切,优异的流平性,粘度稳定	35/200
聚硅氧烷流平剂、DL6600	荷兰	100%, 透明液体	水	Y	Y	聚醚改性聚硅氧烷流平剂,显著的流平和永久滑爽作用,防缩孔	25/200
分子级消泡剂、A10	上海裕竹	100%,淡黄色	无	Y	Y	分子级消泡剂,消泡抑泡皆优,相容性好,涂料,油墨通用	25
有机硅消泡剂、DL65	荷兰	59%,乳白色	无	Y	Y	水性有机硅消泡剂,用于油墨,涂料,乳液的消泡剂	25
中性笔墨消泡剂、DL60N	荷兰	100%, 乳白色	水	Y	Y	聚亚烷基二醇类消泡剂,相容性极好,抑泡破泡快,中性笔墨专用	
防腐剂、DL7000	上海裕竹	20%, 透明液体	水	Y	Y	耐高温耐强碱环保防腐剂,pH使用范围2-14,最高使用温度180℃	25
净味中和剂、DL95H	上海裕竹	95%,无色透明	水	Y	Y	净味型多功能中和助剂,高效,全挥发,极低气味,不影响耐水	25/200
多功能助剂、DL95	上海裕竹	95%,无色透明	水	Y	Y	多功能添加剂,高效,全挥发,轻微氨味,PH稳定,不影响耐水	25/200
除醛净味剂、DL1100	德国	50%,透明液体	水	Y	Y	甲醛清除剂,快速吸收分解游离甲醛,净化空气,水性体系通用	25/200
蜡乳液、DL2000	上海裕竹	50%, 乳白色	水	Y	Y	蜡乳液,高密度聚乙烯蜡,熔点大约130℃,粒径0.2-1.0微米	25/200